



MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;

EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE PROJETOS, CONSIDERAR O PROJETO DA DISCIPLINA CORRESPONDENTE;

SE HOUVER NECESSIDADE, É POSSÍVEL REALIZAR O RECORTE DO PVC NA PORÇÃO SUPERIOR DA ABERTURA A FIM DE VAGILANZAR A INSTALAÇÃO ADEQUADA DAS PORTAS.

REFERÊNCIA

PLANOILHA DE QUANTITATIVOS

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA PVC CONCRETO

NORMA ABNT NBR 17.077

DIRETRIZ SINAT 004

LEGENDA DE JANELAS - JANELAS E ALUMINIO						
SE	Dimensões (mm)	Área (m²)	Quantidade	Área Total (m²)	em % do total (m²) / TPO	Arquitetos
	70 x 150	0,875	01	0,875	100 % - garbatura	Cont'ar
	170 x 190	2,145	01	2,145	100 % - garbatura	Cont'ar
	140 x 115	1,61	01	1,61	100 % - garbatura	Arquitetado
	140 x 190	2,73	01	2,73	100 % - garbatura	Arquitetado
	200 x 190	2,38	01	2,38	100 % - garbatura	Arquitetado
	210 x 50	0,1	01	0,06	210 x 50 - fixar	Declarar
	210 x 75	0,1575	08	12,60	100 % - fixar	Arquitetado
	210 x 100	0,21	64	13,44	100 % - fixar	Arquitetado
	210 x 140	0,294	62	18,228	100 % - fixar	Arquitetado
	70 x 75	0,525	02	1,05	60 % - fixar	Arquitetado
	140 x 75	0,105	05	5,25	100 % - fixar	Arquitetado
	400 x 50	0,2	02	0,40	100 % - fixar	Arquitetado
	800 x 400	0,80	02	1,60	100 % - fixar	Arquitetado
	100 x 85	1,36	02	2,72	100 % - fixar	Arquitetado

[illegible]02/34